



RESA 14 U

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия RESIDENTIELLE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER GAZ
- Чрезвычайно бесшумный
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый кожух

настоящая генераторная установка работает на СНГ и природном газе, который чище, и работа на нем тише.

Серия RESIDENTIELLE

Электропитание сразу и в любом месте



RESA 14 U

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	RESIDENTIELLE	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение (В)	230	
Количество фаз	Однофазный	
Топливо	Природный газ	GPL
Максимальная мощность ESP (кВтэ) *	10	11
Максимальная мощность ESP (кВА) *	10	11
Расх. 75% (м3/ч) *	4.20	-
Расх. 75% (кг/ч) *	-	3.55
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(А)	92	
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	76.58	
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	62.84	

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH740
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	725
Емкость по маслу, л	1.80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121.60
Ширина (см)	66.50
Высота (см)	73.30
Вес нетто (кг)	178

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	125.90
Ширина (см)	81.30
Высота (см)	97.50
Вес (кг)	191



Аксессуары Книги



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RESINS	RESINS	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети 63A или 100 A
RESPF	RESPF	Комплект для обслуживания с воздушным фильтром, предварительным воздушным фильтром, свечой и масляным фильтром.
STD-RDC2	STD-RDC2	ERR:not found in dict valeurs